

Šifra artikla Slika Naziv Opis

ROTOZIP alati

| | | | |
|------------|--|--------------------------|---|
| F012RZ03JA | | RotoZip RZ3 | RotoZip spiralna testera za sečenje pločica. 500 W, 230V, maksimalna brzina 30000 o/min, nožica sa brzim okidačem omogućava lako podešavanje dubine sečenja, ručica sa plastificiranim materijalom radi udobnog rukovanja, prekidač sa zaštitom od prašine, 4 mm-ska spojnica za XBIT, telo presvučeno termoplastičnim materijalom radi udobnog rukoavljanja. Obim isporuke: RZ3 spiralna testera, vakuumski dodatak, 5xXBIT za višestruku primenu, 1xXBIT burgija za pločice, 1xXBIT dijamantski z apodne pločice, RZ torba za alat. |
| F012RZ05JA | | RotoZip RZ5 | RotoZip spiralna testera za sečenje pločica. 600 W, 230V, maksimalna brzina 30000 o/min, nožica sa brzim okidačem omogućava lako podešavanje dubine sečenja, ručica sa plastificiranim materijalom radi udobnog rukovanja, prekidač sa zaštitom od prašine, 4 mm-ska spojnica za XBIT, telo presvučeno termoplastičnim materijalom radi udobnog rukoavljanja. Obim isporuke: RZ5 spiralna testera, specijalna drška za testeru, regulator za ravno sečenje, kružni sekač, vakuumski dodatak, 5xXBIT za višestruku primenu, 1xXBIT burgija za pločice, 1xXBIT dijamantski z apodne pločice, RZ torba za alat. |
| F012TD01JA | | RotoZip Tile Dock | RotoZip postolje za pločice, sistem brzih stega osigurava pločicu u čvrstom položaju i omogućava lako isecanje. Radite sa svim vrstama reznih alata i pločica različitih dimenzija. Male težine, trajno, lako montiranje i transportovanje. Univezalni kalupi štede vreme. Pedesivo crevo za vakuum za sečenje bez prašine. Pokretna ploča za maksimalnu sigurnost pločica. Univezalne nepoklizavajuće matrice za optimalnu stabilnost. Prostor pogodan za odlaganje pribora. Pričvrstite, isecite i gotovo. Obim isporuke: RZ postolje za pločice, stega, crevo za vakuum, 1 nogica, dvostruka nogica, kalup. |

ROTOZIP PRIBOR
XBIT

| | | | |
|------------|--|---------------|--|
| 2610950521 | | XB-MP5 | XBIT za višestruku primenu u sečenju najraznovrsnijih materijala poput suvog drveta, drveta, iverice, plastike ili laminatnih podnih pločica. Prečnik osnove 4,0 mm. Prečnik radnog vrha 4,0 mm. |
| 2610950522 | | XB-FT1 | XBIT dijamantski za podne pločice omogućava sečenje čak i najčvršćih materijala poput prirodnog kamena i podnih pločica. Prečnik osnove 4,0 mm. Prečnik radnog vrha 7,2 mm. |
| 2610942614 | | XB-TC1 | XBIT za zidne pločice karbidnog vrha predviđen za rezove u keramičkim zidnim pločicama, cementnim pločama i gipsanim pločama. Prečnik osnove 4,0 mm. Prečnik radnog vrha 4,0 mm. |
| 2610942617 | | XB-MC1 | XBIT za metal, može seći čelik debljine do 1,2 mm, čelične klinove, aluminijumske šine... Glava ovog dela projektovana je za bušenje i omogućavadirektno prodiranje u materijal, što u velikoj meri olakšava početak sečenja. Prečnik osnove 4,0 mm. Prečnik radnog vrha 4,0 mm. |

X-CORES

| | | | |
|------------|--|--------------|--|
| 2610SX06JA | | SX-06 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantatau vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik 6 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |
|------------|--|--------------|--|

| Šifra artikla | Slika | Naziv | Opis |
|---------------|---|--------------|---|
| 2610SX08JA |  | SX-08 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantata vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik 8 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |
| 2610SX12JA |  | SX-12 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantata vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik 12 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |
| 2610SX15JA |  | SX-15 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantata vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik: 15 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |
| 2610SX21JA |  | SX-21 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantata vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik 21 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |
| 2610SX25JA |  | SX-25 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantata vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik 25 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |
| 2610SX30JA |  | SX-30 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantata vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik 30 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |
| 2610SX35JA |  | SX-35 | X-CORES krune seku sve vrste podnih pločica, granita, porculana, keramike čak i do 30 mm dubine. Inovativna tehnologija nanošenja dijamantata vakuumu donosi bolji raspored i vezivanje dijamantata, 5 x brži i suvi rezovi, potrebna 6,3 mm spojnica. Prečnik 35 mm, radna dužina 30 mm, ukupna dužina 58 mm. |

OSTALI PRIBOR

| | | | |
|------------|--|---------------------|---|
| 2610942623 | | Set spojnica | Rezervna spojnica 4 mm + navrtanj spojnice. Prečnik osnove 4,0 mm. Prečnik radnog vrha 4,0 mm. |
| 2610004627 | | Set spojnica | Rezervne spojnica 4,0 mm za XBIT, rezervna spojnica 6,3 mm za X-CORES krune + navrtanj spojnice |