

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
---------------	-------	-------	------	---------	---------	---------

DETEKTORI
Detektori

0601081100		GMS 100	Materijali koje pronalazi Metali koje sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 100 mm Dubina dometa, bakar, maks. 80 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 1 x 9-V-6LR61 Težina, cca. 0,26 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, Omča za ruku, karton	3165140630597	11.979,00	14.374,80
0601081000		GMS 120	Materijali koje pronalazi Metali koje sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 120 mm Dubina dometa, bakar, maks. 80 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 38 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 1 x 9-V-6LR61 Težina, cca. 0,27 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 1x9v baterija, Omča za ruku, Zaštitna tašna, karton	3165140560108	15.609,00	18.730,80
0601010005		D-Tect 150	Materijali koje pronalazi Plastične cevi, metali koje sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 150 mm Dubina dometa, bakar, maks. 150 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 40 mm Tačnost ± 5 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 4 x 1,5V LR6 (AA) Težina, cca. 0,7 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 1x9v baterija, Zaštitna tašna, karton	3165140511735	73.385,00	88.062,00
0601010008		D-Tect 150 SV	Materijali koje pronalazi Plastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 150 mm Dubina dometa, bakar, maks. 150 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 40 mm Tačnost ± 5 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Težina, cca. 0,7 kg Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Dodatna funkcija Prikaz signala, pouzdano merenje u vlažnom betonu Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, Quickstart kartica, Zaštitna tašna, karton	3165140648967	90.538,00	108.645,60
0601081300		D-tect 120	Materijali koje pronalazi Plastične cevi napunjene vodom, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 120 mm Dubina dometa, bakar, maks. 120 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 38 mm Tačnost ± 10 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 10,8 V-Li / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Težina, cca. 0,49 kg Dodatna funkcija Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V LR6 AA); Center Finder sa indikatorom smera predmeta Obim isporuke: Adapter za bateriju, Alkalne baterije, Karton (L-BOXX-ready), Quickstart kartica	3165140780063	30.552,00	36.662,40
0601081301		D-tect 120	Materijali koje pronalazi Plastične cevi napunjene vodom, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Dubina dometa, čelik, maks. 120 mm Dubina dometa, bakar, maks. 120 mm Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 60 mm Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks. 38 mm Tačnost ± 10 mm Automatsko isključenje, cca. 5 min Napajanje strujom 10,8 V-Li / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Težina, cca. 0,49 kg Dodatna funkcija Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V LR6 AA); Center Finder sa indikatorom smera predmeta Obim isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 136, Quickstart kartica	3165140780070	36.642,00	43.970,40


NOVO

NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena	
0601241100		GIC 120	Napon akumulatora 6 V Veličina displeja 2,7" Rezolucija displeja 320 x 240 px Prečnik glave kamere 8,5 mm Dužina kabla kamere 120 cm Broj stepeni LED-osvetljenja 3 Vreme rada sa jednim akumulatorskim punjenjem 4–5 h Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm, Kuka, magnet, ogledalo	3165140817905	20.706,00	24.847,20	NOVO
0601241200		GIC 120 C	Napon akumulatora 10,8 V Veličina displeja 3,5" Rezolucija displeja 320 x 240 px Prečnik glave kamere 8,5 mm Dužina kabla kamere 120 cm Broj stepeni LED-osvetljenja 3 Obim isporuke: Adapter za bateriju, GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm, Kuka, magnet, ogledalo, L-BOXX uložak, Micro-USB kabl, 4 x 1,5 V AA, 4GB MicroSD kartica	3165140817912	32.988,00	39.585,60	NOVO
0601241201		GIC 120 C	Napon akumulatora 10,8 V Veličina displeja 3,5" Rezolucija displeja 320 x 240 px Prečnik glave kamere 8,5 mm Dužina kabla kamere 120 cm Broj stepeni LED-osvetljenja 3 Obim isporuke: GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm, Kuka, magnet, ogledalo, Punjač, L-BOXX, L-BOXX uložak, Micro-USB kabl, 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, 4GB MicroSD kartica	3165140817929	39.179,00	39.585,60	NOVO
1600A009B9			GIC kabl kamere 8.5mm prečnik, 1.2m dužina	3165140833899	13.794,00	16.552,80	NOVO
1600A009BA			GIC kabl kamere 8.5mm prečnik, 3m dužina	3165140833905	25.894,00	31.072,80	NOVO
1600A009BC			GIC kabl kamere 3.8 mm prečnik, 1.2m dužina	3165140833929	53.119,00	63.742,80	NOVO
0601083300		GIS 1000 C	Radno područje 0,1– 5 m Temperatura površine /kontakta/ okoline -40... +1000 °C / -40... +1000 °C / -10... +50 °C Relativna vlažnost vazduha 0... 100 % Merna tačnost (tipično) Površinska temperatura -40... -20,1 °C - ±2,5 °C -20... -0,1 °C - ±1,5 °C 0... +100 °C - ±1 °C >+ 100 °C - ±1 % (>400 °C±2 %) Temperatura okoline ±1 °C Relativna vlaga vazduha <20 % - ±3 % 20 ... 60 % - ±2 % 60 ... 90 % - ±3 % Optika (Odnos merno rastojanje – obeležje za merenje) 50:1 Klasa/tip lasera 2/ 635 nm, < 1 mW Obim isporuke: Adapter za baterije AA1 + 4xAA baterije, L-Boxx uložak, Uputstvo za upotrebu, microUSB kabl, Karton	3165140798587	42.290,00	50.748,00	NOVO
0601083301		GIS 1000 C	Radno područje 0,1– 5 m Temperatura površine /kontakta/ okoline -40... +1000 °C / -40... +1000 °C / -10... +50 °C Relativna vlažnost vazduha 0... 100 % Merna tačnost (tipično) Površinska temperatura -40... -20,1 °C - ±2,5 °C -20... -0,1 °C - ±1,5 °C 0... +100 °C - ±1 °C >+ 100 °C - ±1 % (>400 °C±2 %) Temperatura okoline ±1 °C Relativna vlaga vazduha <20 % - ±3 % 20 ... 60 % - ±2 % 60 ... 90 % - ±3 % Optika (Odnos merno rastojanje – obeležje za merenje) 50:1 Klasa/tip lasera 2/ 635 nm, < 1 mW Obim isporuke: L-Boxx 136, L-Boxx uložak za alat + uložak za punjač, 1x 10,8V akumulator 1,5Ah, Punjač AL 1130 CV, Uputstvo za upotrebu, microUSB kabl	3165140798594	48.280,00	57.936,00	NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
---------------	-------	-------	------	---------	---------	---------

LASERSKI NIVELATORI
Laseri za proveru neravnina na podu

0601064001		GSL 2 set	<p>Dioda lasera 635 nm, < 5 mW, Klasa lasera 3R Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje bez prijemnika 10 m Radno područje sa pločom za ciljanje 20 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 5 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 10,8 V LI ION akumulator Projekcija 2 linije Obim isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, 3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Brzi punjač AL 1115 CV, Ciljna ploča za laserski zrak, Daljinski upravljač RC2, L-BOXX uložak za uređaj, Naočari za laser (crveni), L-BOXX 238</p>	3165140644822	48.923,00	58.707,60
------------	---	-----------	---	---------------	-----------	-----------

Laseri za projekciju tačaka

0601066100		GPL 3	<p>Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 30 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 24 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,25 kg Projekcija 3 tačaka Obim isporuke: 3 x 1,5 V baterije, Višenamenski držač, Zaštitna tašna, karton</p>	3165140527149	20.706,00	24.847,20
0601066200		GPL 5	<p>Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 30 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 24 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,25 kg Projekcija 5 tačaka Obim isporuke: 3 x 1,5 V baterije, Višenamenski držač, Zaštitna tašna, karton</p>	3165140528900	25.578,00	30.693,60
0601066B00		GCL 25	<p>Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 30 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,6 kg Projekcija 2 linije / 5 tačaka Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton</p>	3165140622356	34.206,00	41.047,20
0601066B01		GCL 25 + BT 150	<p>Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 30 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,6 kg Projekcija 2 linije / 5 tačaka Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton</p>	3165140622363	36.642,00	43.970,40
0601066B03		GCL 25 + BM 1	<p>Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 30 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,6 kg Projekcija 2 linije / 5 tačaka Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držač BM 1, Zaštitna tašna, L-BOXX 136</p>	3165140775915	37.860,00	45.432,00






Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
Laseri za projekciju linija						
0601015200		GTL 3	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa pločom za ciljanje 20 m Tačnost ugla (ugao između 0 – 90°) ± 0,2 mm/m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 2 linije Težina, cca. 0,5 kg Projekcija 3 linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V baterije, Ploča za ciljanje laserom, Ploča za usmeravanje, Zaštitna tašna, karton	3165140431972	19.488,00	23.385,60
0601063701		GLL 2-15	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 15 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 15 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,3 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA), Višenamenski držač, Zaštitna tašna, karton	6949509219626	18.270,00	21.924,00
06159940DW		GLL 2-15 + BT 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 15 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 15 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,3 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Građevinski stativ BT 150, Ploča za ciljanje, karton	3165140787314	20.199,00	24.238,80
0601063702		GLL 2-15 + BM 3 + Ciljna ploča	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje 15 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 5X Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 15 h Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,3 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA), Ploča za ciljanje, Zidni držač BM 3, Profi kofer	3165140775939	21.924,00	26.308,80
0601063105		GLL 2-50 + BT 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Radna temperatura -20 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 20 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 20 h Navoj stativa 1/4" Težina, cca. 0,45 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Ploča za usmeravanje, Zaštitna tašna	3165140718158	31.770,00	38.124,00
0601063109		GLL 2-50 + LR 2	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Radna temperatura -20 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 20 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 20 h Navoj stativa 1/4" Težina, cca. 0,45 kg Projekcija 2 linije Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držač za LR 2, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna	3165140775878	45.269,00	54.322,80




NOVO

NOVO



NOVO



Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601063205		GLL 2-80 P + BT 150	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,68 kg Projekcija 2 x 360° linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Ciljna ploča za laserski zrak, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Zaštitna tašna, karton	3165140718196	46.487,00	55.784,40
0601063209		GLL 2-80 P + LR 2	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,68 kg Projekcija 2 x 360° linije Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držać za LR 2, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držać BM 1, Zaštitna tašna, L-BOXX 136	3165140775892	59.885,00	71.862,00
0601063801		GLL 3-50	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 10 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske tačke, maks. 5 m (dole) Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,9 kg Projekcija 3 linije Tačnost vertikalnog pravca ± 0,6 mm/m Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, L-BOXX 136	3165140662475	35.424,00	42.508,80
0601063803		GLL 3-50 + BM 1 + LR 2	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 10 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske tačke, maks. 5 m (dole) Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,9 kg Projekcija 3 linije Tačnost vertikalnog pravca ± 0,6 mm/m Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držać za LR 2, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držać BM 1, L-BOXX 136	3165140662475	50.141,00	60.169,20
06159940CF		GLL 3-50 + BT 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 50 m Radno područje bez prijemnika 10 m Tačnost nivelisanja ± 0,3 mm/m Radno područje za laserske tačke, maks. 5 m (dole) Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR6 (AA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,9 kg Projekcija 3 linije Tačnost vertikalnog pravca ± 0,6 mm/m Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Baza koja se okreće, torba, Ploča za ciljanje laserom, L-Boxx uložak, Stativ BT 150 Prof, Zastitna tasna, karton	3165140771009	34.916,00	41.899,20

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601063305		GLL 3-80 P	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,76 kg Projekcija 3 x 360° linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton	3165140718172	52.990,00	63.588,00
0601063306		GLL 3-80 P + BT 150	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Težina, cca. 0,76 kg Projekcija 3 x 360° linije Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Građevinski stativ BT 150, L-BOXX uložak za uređaj, Ploča za ciljanje laserom, Zaštitna tašna, karton	3165140718189	56.231,00	67.477,20
060106330A		GLL 3-80 P + BM1 + LR2 L Boxx	Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 80 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 40 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,2 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 4° Vreme nivelisanja 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Napajanje strujom 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom Navoj stativa 1/4", 5/8" Projekcija 3 x 360° linije Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, Držać za LR 2, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, Laserski prijemnik LR 2, Ploča za ciljanje laserom, Univerzalni držać BM 1, Zaštitna tašna, L-BOXX 136	3165140775953	69.731,00	83.677,20

Rotacioni laseri

0601061600		GRL 250 HV	Radno područje sa prijemnikom: 250 m (prečnik) Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Obim isporuke: 2x1.5V baterije, Kućište za alkalne baterije, Ciljna ploča za laserski zrak, Daljinski upravljač RC1, Naočari za laser, kofer	3165140583138	63.844,00	76.612,80
0601061501		GRL 300 HV + WM4	Dioda lasera 635 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 60 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1,2-V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Ciljna ploča za laserski zrak (crveni), Daljinski upravljač RC1, Držać, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1, Pretinac za baterije, Set punjača s adapterima, Univerzalni držać WM 4	3165140578714	79.576,00	95.491,20


Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
061599403Y		GRL 300 HV + BT 300 HD + GR 240	Dioda lasera 635 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 60 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8%) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1,2-V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Ciljna ploča za laserski zrak (crveni), Daljinski upravljač RC1, Držač, Građevinski stativ BT 300 HD, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1, Merna letva GR 240, Pretinac za baterije, Set punjača s adapterima, Univerzalni držač WM 4	3165140604505	99.166,00	118.999,20
0601061701		GRL 300 HVG + WM4	Dioda lasera 532 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 100 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8%) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1,2-V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 20 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije zelena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Ciljna ploča za laserski zrak (plavi), Daljinski upravljač RC1, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1G, Naočari za laser (zeleni), Pretinac za baterije, Set punjača s adapterima, Univerzalni držač WM 4	3165140583152	88.102,00	105.722,40
061599404B		GRL 300 HVG + BT 300 + GR 240	Dioda lasera 532 nm, < 5 mW Klasa lasera 3R Radno područje sa prijemnikom 300 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 100 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 5° (8%) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min Napajanje strujom 2x1,2-V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 20 h Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije zelena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Daljinski upravljač RC1, Građevinski stativ BT 300 HD, Kofer za transport, Kućište za baterije, Laserski prijemnik LR 1G, Merna letva GR 240, Punjač sa adapterom, Univerzalni držač WM 4	3165140604536	107.692,00	129.230,40
0601061800		GRL 400 H	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 400 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,08 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 8% (± 5°) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 o/min Napajanje strujom 2 x 1,2-V-HR20(D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8"-11 Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Držač, Kofer za transport, Laserski prijemnik LR 1, Pretinac za baterije, Punjač sa adapterom	3165140583169	68.513,00	82.215,60

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
061599403U		GRL 400 H + BT 170 HD + GR 240	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Klasa lasera 2 Radno područje sa prijemnikom 400 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,08 mm/m Područje samostalnog nivelisanja ± 8 % (± 5°) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 o/min Napajanje strujom 2 x 1,2-V-HR20(D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D) Trajanje rada, maks. Akumulatori (NiMH) 30 h Navoj stativa 5/8"-11 Težina, cca. 1,8 kg Boja laserske linije crvena Obim isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), Držač, u prodaji i kao poseban pribor, Građevinski stativ BT 170 HD, Kofer za transport, Kućište za baterije, Laserski prijemnik LR 1, Merna letva GR 240, Pretinac za baterije, Punjač sa adapterom	3165140604406	79.069,00	94.882,80
0601061A00		GRL 500 H + LR 50	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 1 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: Brzi punjač, Držač za LR 50 Professional, Kofer za transport, Zaštitna tašna za LR 50 Professional	3165140783859	110.432,00	132.518,40
0601061B00		GRL 500 HV + LR 50	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, ± 0,1 mm/m vertikalno Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Prečnik svetlosnog snopa 5 mm Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 2 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: Brzi punjač, Držač za LR 50, Kofer za transport, Zaštitna tašna za LR 50	3165140783866	122.714,00	147.256,80
06159940EE		GRL 500 H + LR 50 + BT 170 HD + GR 240	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 1 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: Brzi punjač, Držač za LR 50, Građevinski stativ BT 170 HD, Kofer za transport, Merna letva GR 240, Zaštitna tašna za LR 50	3165140809962	120.988,00	145.185,60

NOVO!






NOVO!

NOVO!


Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
06159940EF		GRL 500 HV + LR 50 + BT 170 HD + GR 240	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Radno područje sa prijemnikom 500 m (prečnik) Radno područje bez prijemnika 20 m (prečnik) Tačnost nivelisanja ± 0,05 mm/m horizontalno, ± 0,1 mm/m vertikalno Područje samostalnog nivelisanja ± 5,7° (10 %) Vreme nivelisanja 15 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56 Brzina rotacije 600 min-1 Prečnik svetlosnog snopa 5 mm Napajanje strujom 4 x 7,4 V litijum-jonski Trajanje rada, maks. 25 h Navoj stativa 2 x 5/8" Masa, cca. 2,3 kg Boja laserske linije crvena Projekcija 1 x 360° linije Obim isporuke: Brzi punjač, Držač za LR 50, Građevinski stativ BT 170 HD, Kofer za transport, Merna letva GR 240, Zaštitna tašna za LR 50	3165140809979	133.270,00	159.924,00

NOVO!

Optički uređaji za nivelisanje

0601068400		GOL 20 D	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 20x Tačnost nivelisanja: 3 mm na 30 m Radno područje: do 60 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Obim isporuke: Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva, kofer	3165140603287	19.488,00	23.385,60
0601068000		GOL 26 D	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 26 x Tačnost nivelisanja 1,6 mm na 30 m Radno područje do 100 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kofer za transport, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva	3165140559317	23.142,00	27.770,40
061599400E		GOL 26 D + BT 160 + GR 500	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 26 x Tačnost nivelisanja 1,6 mm na 30 m Radno područje do 100 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kofer za transport, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva, Građevinski stativ BT 160, Merna letva GR 500	3165140572682	28.116,00	33.739,20
0601068500		GOL 32 D	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 32 x Tačnost nivelisanja 1 mm na 30 m Radno područje 120 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Kofer za transport, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva	3165140711388	26.796,00	32.155,20
06159940AX		GOL 32 D + BT 160 + GR 500	Merna jedinica: 360 stepeni Povećanje: 32 x Tačnost nivelisanja 1 mm na 30 m Radno područje 120 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 5/8" Težina, cca. 1,7 kg Obim isporuke: Inbus-ključ, Trn za podešavanje, Visak, Zaštita sočiva, Građevinski stativ BT 160, Merna letva GR 500, kofer	3165140735803	31.770,00	38.124,00

LASERSKI DALJINOMERI
Laserski daljinomeri

0601072500		GLM 30	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Merno područje 0,15 – 30 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. +/- 2 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,1 kg Merna jedinice metrička Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 5.000 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140735346	8.425,00	10.110,00
------------	---	--------	---	---------------	----------	-----------



NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601072900		GLM 40	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Memo područje 0,15 – 40 m Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Meme jedinice m/cm, ft/inch Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 5.000 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna	3165140790406	12.180,00	14.616,00
0601072C00		GLM 50 C	Dioda / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 2 Memo područje 0,05 – 50 m Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Područje merenja nagiba 0-360° (4 x 90°) Tačnost merenja (tipična) +/- 0,2° Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 2 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Masa, cca. 0,1 kg Meme jedinice m/cm, ft/inch Broj vrednosti u memoriji 30 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 10.000 Životni vek baterije, vreme rada, oko 2,5 h Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 1/4" Obim isporuke: Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna	3165140822909	18.270,00	21.924,00
0601072300		GLM 80	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Memo područje 0,05 – 80 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. ± 1,5 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom x3,7 V litijum-jonski akumulator(1250 mAh) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,14 kg Meme jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 20 + 1 Obim isporuke: Punjač, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140600804	23.142,00	27.770,40
0601072301		GLM 80 + R 60	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Memo područje 0,05 – 80 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. ± 1,5 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom x3,7 V litijum-jonski akumulator(1250 mAh) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,14 kg Meme jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 20 + 1 Obim isporuke: Merna vodica R 60, Punjač, Zaštitna tašna, karton	3165140600835	28.116,00	33.739,20
0601072700		GLM 100 C	 Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Memo područje 0,05 – 100 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. +/- 1,5 mm Područje merenja nagiba 0-360° (4 x 90°) Tačnost merenja (tipična) +/- 0,2° Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 1x3,7 V litijum-jon.akumulator(1250 mAh) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,14 kg Meme jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 50 + 1 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 25.000 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Navoj stativa 1/4" Prenos podataka Bluetooth® Classic, Bluetooth® Smart, USB 2.0; Podržani Android uređaji Pametni telefon od Android 2.3.x., Tablet od Android 3.x.x.; Podržani iOS uređaji iPad (3. gen.), iPad (4. gen.), iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5 Obim isporuke: Micro-USB kabl, Punjač, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140761017	30.550,00	36.660,00

NOVO!

NOVO!




NOVO




Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601072000		GLM 150	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Memo područje 0,05 – 150 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. ± 1 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,24 kg Merne jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 30 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 30.000 Životni vek baterije, vreme rada, oko 5 h Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Omča za nošenje, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140547970	30.552,00	36.662,40
0601072100		GLM 250 VF	Dioda lasera 635 nm, < 1 mW Memo područje 0,05 – 250 m Klasa lasera 2 Tačnost merenja, tip. ± 1 mm Vreme merenja, tip. < 0,5 s Vreme merenja, maks. 4 s Napajanje strujom 4 x 1,5 V LR03 (AAA) Automatsko isključenje 5 min. Težina, cca. 0,24 kg Merne jedinice m/cm/mm Broj vrednosti u memoriji 30 Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko 30.000 Životni vek baterije, vreme rada, oko 5 h Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Ciljna optika integrisana Obim isporuke: 4 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Omča za nošenje, Sertifikat proizvođača, Zaštitna tašna, karton	3165140548007	36.642,00	43.970,40

MERNI TOČKOVI

0601074000		GWM 32	Prečnik točka (obim) 318,5 mm (1 m) Najveća merna vrednost 9999,9 m Drška Teleskopska drška Materijal Aluminijum Tačnost merenja 1 dm/100 m Težina 1,4 kg Obim isporuke: Zaštitna tašna	3165140781541	8.425,00	10.110,00	NOVO
0601074100		GWM 40	Prečnik točka (obim) 389,1 mm (1,22 m) Najveća merna vrednost 9999,99 m Drška preklapna Materijal Čelik Tačnost merenja ± 5 cm/ 100 m Težina 3,3 kg Obim isporuke: Zaštitna tašna	3165140781558	18.270,00	21.924,00	NOVO

MERAČI UGLOVA I NAGIBA
Merači uglova i nagiba

0601079000		R 60	Tačnost merenja, tip. Libela ± 0,05° Težina, cca. 0,6 kg Dužina 610 mm Obim isporuke: Zastitna tašna, karton	3165140600859	7.207,00	8.648,40	
0601076700		GIM 60	Dužina 60 cm Memo područje 0 – 360° (4 x 90°) Tačnost merenja elektronike 0°/90° ± 0,05° Tačnost merenja elektronike 1 – 89° ± 0,1° Tačnost merenja libele ± 0,057° = ± 1 mm/m Masa, cca. 0,7 kg Dužina x širina x visina 608 x 27 x 59 mm Merne jedinice °, %, mm/m Prihvat za stativ 1/4" Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, Zaštitna tašna	3165140803229	15.834,00	19.000,80	NOVO!
0601076900		GIM 60 L	Dužina 60 cm Memo područje 0 – 360° (4 x 90°) Tačnost merenja elektronike 0°/90° ± 0,05° Tačnost merenja elektronike 1 – 89° ± 0,1° Radno područje (laser) 30 m Masa, cca. 0,9 kg Dužina x širina x visina 618 x 27 x 59 mm Tip / Domet / klasa lasera 635 nm, < 1 mW / 30 m / 2 Tačnost nivelisanja lasera ± 0,5 mm/m Merne jedinice °, %, mm/m Prihvat za stativ 1/4" Obim isporuke: 4 x 1,5 V R6 (AAA), Zaštitna tašna	3165140803243	24.462,00	29.354,40	NOVO!




Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena	
0601076800		GIM 120	Dužina 120 cm Memo područje 0 – 360° (4 x 90°) Tačnost merenja elektronike 0°/90° ± 0,05° Tačnost merenja elektronike 1 – 89° ± 0,1° Tačnost merenja libele ± 0,057° = ± 1 mm/m Vreme rada tokom merenja nagiba cca. 200 h Masa, cca. 1,3 kg Dužina x širina x visina 1250 x 27 x 59 mm Merne jedinice °, %, mm/m Prihvat za stativ 1/4" Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, Zaštitna tašna	3165140803236	18.270,00	21.924,00	NOVO!
0601076600		GAM 220 MF	Memo područje 0 – 220° Tačnost merenja, ugao ± 0,1° Tačnost merenja, libele ± 0,05° Tačnost obračuna ugla ± 0,1° Napajanje strujom 4 x 1,5 V R6 (AAA) Trajanje baterije, cca. 80 h Automatsko isključenje, cca. 30 min Dužina kraka 40 cm Masa, cca. 1,1 kg Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, produžetak kraka, Zaštitna tašna	3165140798860	20.706,00	24.847,20	NOVO!
0601076400		GAM 270 MFL	Memo područje 0-270° Tačnost merenja, ugao ± 0,1° Napajanje strujom 4 x 1,5V AA Trajanje baterije, cca. 50 h Automatsko isključenje, cca. 30 min Dužina kraka 60 cm Masa, cca. 1,5 kg Obim isporuke: 4 x 1,5 V (AA) baterije, produžetak kraka, Zaštitna tašna	3165140781527	30.552,00	36.662,40	NOVO!

PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA MERNE ALATE
Pripadajući pribor

0601069900		Dajinski upravljač RC 1	Doseg 30 m Napajanje strujom 1 x 1,5-V-LR6 (AA) Masa, cca. 69 g Obim isporuke: 1 x 1,5 V LR6 (AA) baterija	3165140575782	12.180,00	14.616,00	
0601069700		Laserski prijemnik LR 1 G	Doseg 0 – 150 m Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 blok Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 65 Tačnost merenja (fino/grubo) ± 1 mm/± 3 mm Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, Držač, karton	3165140583183	19.488,00	23.385,60	
0601015400		Laserski prijemnik LR 1	Doseg 0 – 200 m Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 blok Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 65 Težina, cca. 360 g Tačnost merenja (fino/grubo) ± 1 mm/± 3 mm Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, Držač, karton	3165140486965	17.052,00	20.462,40	
0601069100		Laserski prijemnik LR 2	Doseg 5 – 50 m Napajanje strujom 1 x 9 V 6LR61 blok Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Težina, cca. 200 g Tačnost merenja (fino/grubo) ± 1 mm/± 3 mm Za GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Obim isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, karton	3165140517904	14.616,00	17.539,20	
0601069A00		Laserski prijemnik LR 50	Doseg 150 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 65 Tačnost merenja (fino/srednje/grubo) ± 1/2 / ± 3/5 / ± 7/10 mm Baterija / napon/ kapacitet Li-Ion / 7,4 Ah / 1 Ah Obim isporuke: Torbica za LR 50, Uputstvo	3165140583190	36.743,00	44.091,60	NOVO!
0601096B00		Građevinski stativ BT 150	Radna visina 55 – 157 cm Težina, cca. 1,3 kg Navoj stativa 1/4" Za GPL 5 C; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Obim isporuke: karton	3165140807838	5.989,00	7.186,80	NOVO
0601091200		Građevinski stativ BT 160	Radna visina 97 – 160 cm Težina, cca. 4,1 kg Navoj stativa 5/8"x11 Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Obim isporuke: karton	3165140558457	5.989,00	7.186,80	
0601091300		Građevinski stativ BT 170 HD	Radna visina 107 – 165 cm Težina, cca. 5,5 kg Navoj stativa 5/8"x11 Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Obim isporuke: karton	3165140558464	9.237,00	11.084,40	

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601096A00		Gravevinski stativ BT 250	Radna visina 97,5 – 250 cm Težina, cca. 3,4 kg Navoj stativa 1/4" Za GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Obim isporuke: karton	3165140772556	12.180,00	14.616,00
0601091400		Gravevinski stativ BT 300 HD	Radna visina 122 – 295 cm Težina, cca. 7,2 kg Navoj stativa 5/8"x11 Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Obim isporuke: karton	3165140558471	21.417,00	25.700,40
0601092400		Zidni držač WM4	Težina, cca. 0,700 kg Visina 340 mm Za GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Obim isporuke: karton	3165140558501	10.861,00	13.033,20
0601015A01		Univerzalni držač BM1	NOVO!! Mogućnost pričvršćivanja sistemom štipaljke Težina, cca.: 0,500 kg BM1 je idealan za primene na plafonu Idealno u kombinaciji sa teleskopskom rukom BT 350 Odgovara za: GPL 5 C; GPL5; GPL3; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Obim isporuke: karton	3165140488556	7.207,00	8.648,40
0601094100		Merna letva GR 240	Dužina 2,4 m Sekcije 2 Merne jedinice m/cm Materijal Aluminijum Za GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Obim isporuke: karton	3165140558488	5.989,00	7.186,80
0601094300		Merna letva GR 500	Dužina 5,0 m Sekcije 5 Merne jedinice m/cm Materijal Aluminijum Za GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Obim isporuke: karton	3165140558495	4.771,00	5.725,20
0601015B00		Teleskopska ruka BT 350	Radna visina 140 – 350 cm Težina, cca. 2,5 kg Sekcije 3 Obim isporuka: Držač, Metalni ugaonik, karton	3165140488563	16.545,00	19.854,00
1608M0005B		Naočari za laser	Poboljšavaju vidljivost crvenog laserskog zraka i olakšavaju rad kod nepovoljnih svetlosnih okolnosti Za GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV Professional; sve laserske daljinomere	3165140617499	1.827,00	2.192,40
1608M0005J		Naočari za laser	Poboljšavaju vidljivost zelenog laserskog zraka i olakšavaju rad kod nepovoljnih svetlosnih okolnosti Za GRL 300 HVG Professional	3165140617550	2.436,00	2.923,20
1608M0005C		Crvena ciljna ploča	Prikladna za poboljšanje vidljivosti laserskog zraka Za GRL 400 H; GRL 300 HV Visina 100 mm	3165140617505	1.827,00	2.192,40
1608M0005K		Plava ciljna ploča	Prikladna za poboljšanje vidljivosti zelenog laserskog zraka Za GRL 300 HVG Visina 100 mm	3165140617567	1.827,00	2.192,40
2607001391		Ciljna ploča	Prikladna za bolju refleksiju laserskog zraka, na primer kod merenja napolju ili na tamnim površinama Za GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Visina 200 mm	3165140252072	3.654,00	4.384,80
1608M0005F		Kofer za transport	Bezbedan transport seta rotacionog lasera Za GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG	3165140617543	14.616,00	17.539,20
1600Z0001C		Torba za R60	Bezbedan transport mernе vodiče Za R 60	3165140651820	1.218,00	1.461,60
1608M0070F		Držač za prijemnike	Za jednostavno pričvršćivanje na mernoj letvi. Odgovara za: LR 1; LR 1G; LR 2.	3165140617482	3.654,00	4.384,80
1608M0005G		Akumulator	NiMH-akumulator Za GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV	3165140617529	16.545,00	19.854,00

NOVO

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena	
1608M005D		Kućište za baterije	Za alkalne baterije Za GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV	3165140617512	4.263,00	5.115,60	
2607001312		Produženje kraka	Za merenje na kratkim površinama naleganja i teško pristupačnim mestima Za DWM 40 L; GAM 220 MF Težina, cca. 0,140 kg Visina 460 mm Dužina 385 mm	3165140167697	2.436,00	2.923,20	
1608M0080N		Štipaljka za BM1		3165140799881	1.827,00	2.192,40	
0601015D00		Univerzalni držač BM3	Masa, cca. 0,300 kg Visina 173 mm Dužina 155 mm	3165140775946	3.553,00	4.263,60	
1608M00C00		L-Boxx uložak	za GSL 2	3165140732666	1.210,00	1.452,00	NOVO!
1608M00C01		L-Boxx uložak	za GCL 25	3165140732673	850,00	1.020,00	NOVO!
1608M00C07		L-Boxx uložak	za GLL 2-50	3165140732734	850,00	1.020,00	NOVO!
1608M00C04		L-Boxx uložak	za GLL 2-80 / 3-80	3165140732703	850,00	1.020,00	NOVO!
1608M00C08		L-Boxx uložak	za GLL2-50 / 2-80 / 3-50 / GCL25	3165140744775	850,00	1.020,00	NOVO!